

SITRAK 8T



Ecológico



WWW.SITRAKGOLFO.COM



VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.
Tel: 229 813 3999
Cel: 229 134 1828



CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,
Manuel León, Ver.
Tel. 271 688 4132



SITRAK
GOLFO


MOTOR
Proveedor / Modelos:
 CUMMINS ISF S5168

Sistema de Inyección:
 CUMMINS RIEL COMÚN

Número de Cilindros: 4
Desplazamiento Lts: 3.8
Potencia Max HP(Kw) / RPM:
 168 hp(125 kw) @ 2600 RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:
 600 lb-ft (814 Nm) @ 1300-1700 RPM

Tipo de Combustible: DIESEL
Norma de Emisiones: EURO V

TRANSMISIÓN
Proveedor / Modelo:
 WANLIYANG / WLY6G70

Mando: Manual
Número de Marchas:
 6 Velocidades + 1 Reversa

Relación de Marchas
Entrada 1a = 6.012;

Salida 6a = 0.789;

Reversa Rev = 5.396

DIMENSIONES (mm)

Largo Total	7,970
Voladizo Delantero	1,223
Voladizo Trasero	2,219
Ancho Total con Espejos	2,490
Altura Total sin Deflector	2,940
Distancia entre Ejes	4,500
Largo Carrozable	5,300
Altura de Plataforma	860

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	200 L
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	3,000 / (6,614)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	8,000 / (17,637)
PBV Kg / (lbs)	11,000 / (24,250)
Tara Kg / (lbs)	2,950 / (6,504)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	8,000 / (17,637)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	-

CHASIS

Tipo	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	250 x 79 x 7
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	64,410 / (142,000)

NEUMÁTICOS

Medidas	235/75/R17.5
---------	--------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	24V/70A
Batería	2*12V/120Amp

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.


EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco
Accionamiento	Hidráulico
Diámetro de Disco (mm)	350

EJES

Delantero	Sinotruk LG400
Trasero Motriz	Sinotruk 1061J
Relación del Diferencial	4,875

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora y Amortiguador Hidráulico
Trasera	Muelles Semielípticas y Amortiguador Hidráulico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	Frenos de Aire de Doble Circuito "S" Came
Tipo	Delanteros y Traseros de Tambor con Regulador Automático
Freno Auxilliar	Freno de Escape Tipo Mariposa
Freno de Estacionamiento	Maxi Brake Trasero

WWW.SITRAKGOLFO.COM

VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN
 Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.
 Tel: 229 813 3999
 Cel: 229 134 1828


CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN
 Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,
 Manuel León, Ver.
 Tel. 271 688 4132


SITRAK
GOLFO