

# SITRAK G7 MIXER

## 6 X 4 AMT



**Ecológico** 

[WWW.SITRAKGOLFO.COM](http://WWW.SITRAKGOLFO.COM)



### VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN  
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.  
Tel: 229 813 3999  
Cel: 229 134 1828



### CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN  
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,  
Manuel León, Ver.  
Tel. 271 688 4132



**SITRAK**  
**GOLFO**



### MOTOR

**Proveedor / Modelo:**  
MC11.36-50 / Tecnología MAN  
**Sistema de Inyección:**  
BOSCH Riel Común

**Número de Cilindros:** 6  
**Desplazamiento Lts:** 11

**Potencia Max HP(Kw) / RPM:**  
360 hp(268kw) @ 1900 RPM

**Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:**  
1320 lb-ft (1800 Nm) @ 1000-1400 RPM

**Tipo de Combustible:** DIESEL  
**Norma de Emisiones:** EURO V



### TRANSMISIÓN

**Proveedor / Modelo:**  
HW25712XAC - Con  
Retardador Hidráulico  
**Mando:** Automatizada

**Número de Marchas:**  
12 Velocidades + 2 Reversas

#### Relación de Marchas

**Entrada** 1a = 11.8;

**Salida** 12a = 0.79;

**Reversa** Rev1 = 10.85;

Rev2 = 2.48

EMBRAGUE	
Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES	
Delantero	VGD95
Trasero Motriz	ST16
Relación del Diferencial	5.73 (Doble Reducción)

SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles Semiélticas
Trasera	Muelles Semiélticas Invertidas, Barra Estabilizadora

SISTEMA DE FRENSOS	
Frenos de Servicio	Frenos de Aire de Doble Circuito con ABS (6S/6M)+ASR+EBL
Tipo	Delanteros y Traseros de Tambor
Freno Auxiliario	EVBeC (Freno de Culata) Freno de Escape Tipo Mariposa
Freno de Estacionamiento	Cámara de Doble Acción por Resorte

DIMENSIONES (mm)	
Largo Total	7,760
Voladizo Delantero	1,400
Voladizo Trasero	1,360
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,000
Distancia entre Ejes	3,650 + 1,350
Largo Carrozable	5,760
Altura de Plataforma	1,140

CAPACIDADES Y PESOS	
Tanque de Combustible (L)	
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	9,000 / (19,842)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	32000 / (70,547)
PBV Kg / (lbs)	41,000 / (90,390)
Tara Kg / (lbs)	8,500 / (18,739)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	25,000 / (55,116)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	110,600 / (243,831)

CHASIS	
Tipo:	Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Acorazado, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	300 x 80 x 8+5
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	72,575 / (160,000)

NEUMÁTICOS	
Medidas	Delanteras Direccionales 385/65R22.5 Traseras Tractivas 315/80R22.5

SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Nominal	24V
Alternador	28V/80A
Batería	2*12V 165AH

[WWW.SITRAKMEXICO.MX](http://WWW.SITRAKMEXICO.MX)

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



SITRAK



[WWW.SITRAKGOLFO.COM](http://WWW.SITRAKGOLFO.COM)



#### VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN  
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.  
Tel: 229 813 3999  
Cel: 229 134 1828



#### CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN  
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,  
Manuel León, Ver.  
Tel. 271 688 4132



SITRAK

GOLFO