

SITRAK G7 MIXER

6 X 4 MANUAL



Ecológico



WWW.SITRAKGOLFO.COM



VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.
Tel: 229 813 3999
Cel: 229 134 1828



CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,
Manuel León, Ver.
Tel. 271 688 4132



SITRAK
GOLFO



MOTOR

Proveedor / Modelo:

MC11.36-50 / Tecnología MAN

Sistema de Inyección:

BOSCH Riel Común

Número de Cilindros: 6

Desplazamiento Lts: 11

Potencia Max HP(Kw) / RPM:

360 hp(268kw) @ 1900 RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:

1320 lb-ft (1800 Nm) @ 1000-1400 RPM

Tipo de Combustible: DIESEL

Norma de Emisiones: EURO V



TRANSMISIÓN

Proveedor / Modelo:

ZF / ZF16S2231TO + retardador

Mando: Manual

Número de Marchas:

12 Velocidades + 2 Reversas

Relación de Marchas

Entrada 1a = 11.8;

Salida 12a = 0.79;

Reversa Rev1 = 10.85;

Rev2 = 2.48

DIMENSIONES (mm)

Largo Total	7,760
Voladizo Delantero	1,400
Voladizo Trasero	1,360
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,000
Distancia entre Ejes	3,650 + 1,350
Largo Carrozable	5,760
Altura de Plataforma	1,140

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	9,000 / (19,842)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	32000 / (70,547)
PBV Kg / (lbs)	41,000 / (90,390)
Tara Kg / (lbs)	8,500 / (18,739)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	25,000 / (55,116)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	110,600 / (243,831)

CHASIS

Tipo:	Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Acorazado, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	300 x 80 x 8+5
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	72,575 / (160,000)

NEUMÁTICOS

Medidas	Delanteras Direccionales 385/65R22.5 Traseras Tractivas 315/80R22.5
----------------	--

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	28V/80A
Batería	2*12V 165AH

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



SITRAK



EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES

Delantero	VGD95
Trasero Motriz	ST16
Relación del Diferencial	5.73 (Doble Reducción)

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Semiélicas
Trasera	Muelles Semiélicas Invertidas, Barra Estabilizadora

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	Frenos de Aire de Doble Circuito con ABS (6S/6M)+ASR+EBL
Tipo	Delanteros y Traseros de Tambor
Freno Auxiliar	EVBeC (Freno de Culata) Freno de Escape
Freno de Estacionamiento	Tipo Mariposa Cámara de Doble Acción por Resorte

WWW.SITRAKGOLFO.COM



VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.
Tel: 229 813 3999
Cel: 229 134 1828



CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,
Manuel León, Ver.
Tel. 271 688 4132



SITRAK

GOLFO