

# SITRAK TRACTO CNG

480HP 6X4 AMT 12



Ecológico



[WWW.SITRAKGOLFO.COM](http://WWW.SITRAKGOLFO.COM)



## VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN  
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.  
Tel: 229 813 3999  
Cel: 229 134 1828



## CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN  
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,  
Manuel León, Ver.  
Tel. 271 688 4132



**SITRAK**  
**GOLFO**



# SITRAK TRACTO CNG

## 480HP 6X4 AMT 12



### MOTOR

Proveedor / Modelo:

MT13.48-50 / Tecnología MAN

Sistema de Inyección:

CFV E-CONTROLS / De Flujo Continuo

Número de Cilindros: 6

Desplazamiento Lts: 12.4

Potencia Max HP(Kw) / RPM:

480 hp(358 kw) @ 1900 RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:

1,696 lb-ft (2300 Nm) @ 1100-1400 RPM

Tipo de Combustible: CNG

Norma de Emisiones: EEV - EURO V



### TRANSMISIÓN

Proveedor / Modelo:

HW25712XAC -

Con Retardador Hidráulico

Mando: Automatizada

Número de Marchas:

12 Velocidades + 2 Reversas

Relación de Marchas

Entrada 1a = 12.96;

Salida 16a = 0.83;

Reversa Rev1 = 11.51;

Rev2 = 9.59;

### DIMENSIONES (mm)

Largo Total	7,400
Voladizo Delantero	1,450
Voladizo Trasero	750
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,600
Distancia entre Ejes	3,800 + 1,400
Largo Carrozable	-
Altura de Plataforma	1,350 + 250

### CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	1000 L x 2
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	7,100 / (15,652)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	26,000 / (57,320)
PBV Kg / (lbs)	33,100 / (72,820)
Tara Kg / (lbs)	11,500 / (18,739)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	25,000 / (55,116)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	38,400 / (84,658)

### EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

### EJES

Delantero	VPD71DS
Trasero Motriz	MCY13BES
Relación del Diferencial	3.36, 3.70 o 4.11

### SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico
Trasera	Neumática, Controlada Electronicamente, con 8 Bolsas de Aire Independientes

### SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	Frenos de Aire de Doble Circuito con ABS (4S/4M)+ASR+EBL
Tipo	Frenos de Disco Delanteros y Traseros (6x Discos)
Freno Auxilliar	EVBeC (Freno de Culata) Freno de Escape
Freno de Estacionamiento	Tipo Mariposa Cámara de Doble Acción por Resorte

### CHASIS

Tipo:	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	269 x 84 x 8
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	72,575 / ( 160,000)

### NEUMÁTICOS

Medidas	315/80R22.5
---------	-------------

### SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	28V/80A
Batería	2*12V 180AH

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



WWW.SITRAKGOLFO.COM



#### VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN  
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.  
Tel: 229 813 3999  
Cel: 229 134 1828



#### CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN  
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,  
Manuel León, Ver.  
Tel. 271 688 4132



SITRAK

GOLFO