

# SITRAK TRACTO DIESEL

540HP 6X4 AMT



Ecológico



[WWW.SITRAKGOLFO.COM](http://WWW.SITRAKGOLFO.COM)



## VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN  
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.  
Tel: 229 813 3999  
Cel: 229 134 1828



## CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN  
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,  
Manuel León, Ver.  
Tel. 271 688 4132



**SITRAK**  
**GOLFO**



**MOTOR**

**Proveedor / Modelo:**  
MC13.54-50 / Tecnología MAN  
**Sistema de Inyección:**  
BOSCH Riel Común  
**Número de Cilindros:** 6  
**Desplazamiento Lts:** 12.4  
**Potencia Max HP(Kw) / RPM:**  
540 hp(403kw) @ 1900 RPM  
**Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:**  
1844 lb-ft (2500 Nm)@ 1000-1400RPM  
**Tipo de Combustible:** DIESEL  
**Norma de Emisiones:** EURO V



**TRANSMISIÓN**

**Proveedor /Modelo:**  
HW25716XAC -  
Con Retardador Hidráulico  
**Mando:** Automatizada  
**Número de Marchas:**  
16 Velocidades + 2 Reversas  
**Relación de Marchas**  
**Entrada** 1a = 12.96;  
**Salida** 16a = 0.83;  
**Reversa** Rev1 = 11.51;  
Rev2 = 9.59;

EMBRAGUE	
Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES	
Delantero	VPD71DS
Trasero Motriz	MCY13BES
Relación del Diferencial	3.36, 3.70 o 4.11

SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico
Trasera	Neumática, Controlada Electronicamente, con 8 Bolsas de Aire Independientes

SISTEMA DE FRENOS	
Frenos de Servicio	Frenos de Aire de Doble Circuito con ABS (4S/4M)+ASR+EBL
Tipo	Frenos de Disco Delanteros y Traseros (6x Discos)
Freno Auxilliari	EVBeC (Freno de Culata) Freno de Escape
Freno de Estacionamiento	Tipo Mariposa Cámara de Doble Acción por Resorte

DIMENSIONES (mm)	
Largo Total	7,000
Voladizo Delantero	1,450
Voladizo Trasero	750
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,600
Distancia entre Ejes	3,400 + 1,400
Largo Carrozable	-
Altura de Plataforma	1,350 + 250

CAPACIDADES Y PESOS	
Tanque de Combustible (L)	800 + 370 L + 75 L UREA
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	7,100 / (15,652)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	26,000 / (57,320)
PBV Kg / (lbs)	33,100 / (72,820)
Tara Kg / (lbs)	9,500 / (18,739)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	25,000 / (55,116)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	86,500 / (190,700)

CHASIS	
Tipo:	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	271 x 84 x 8
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	72,575 / ( 160,000)

NEUMÁTICOS	
Medidas	315/80R22.5

SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Nominal	24V
Alternador	28V/80A
Batería	2*12V 180AH

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



WWW.SITRAKGOLFO.COM



**VERACRUZ**

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN  
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.  
Tel: 229 813 3999  
Cel: 229 134 1828



**CÓRDOBA**

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN  
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,  
Manuel León, Ver.  
Tel. 271 688 4132



**SITRAK**  
**GOLFO**