

SITRAK 44K

280HP 4X2 AMT



Ecológico



WWW.SITRAKGOLFO.COM



VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.
Tel: 229 813 3999
Cel: 229 134 1828



CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,
Manuel León, Ver.
Tel. 271 688 4132



SITRAK
GOLFO



MOTOR

Proveedor / Modelo:
MC07.28-50 / Tecnología MAN

Sistema de Inyección:
BOSCH Riel Común

Número de Cilindros: 6
Desplazamiento Lts: 6.9

Potencia Max HP(Kw) / RPM:
280 hp(203 kw) @ 2300 RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:
811 lb-ft (1100 Nm) @ 1200-1800 RPM

Tipo de Combustible: DIESEL
Norma de Emisiones: EURO V



TRANSMISIÓN

Proveedor / Modelo:
HW15710ACL + PTO - HW50

Mando: Automatizada
Número de Marchas:
10 Velocidades + 2 Reversas

Relación de Marchas
Entrada 1a = 10.73;
Salida 10a = 0.75;
Reversa Rev1 = 13.9;
Rev2 = 3.18

DIMENSIONES (mm)

Largo Total	8,570
Voladizo Delantero	1,290
Voladizo Trasero	2,320
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,000
Distancia entre Ejes	4,980
Largo Carrozable	6,960
Altura de Plataforma	1,120

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	400 L
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	7,500 / (16,535)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	12,500 / (27,557)
PBV Kg / (lbs)	18,000 / (39,683)
Tara Kg / (lbs)	5,300 / (11,684)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	14,700 / (32,408)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	19,000 / (41,888)

EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES

Delantero	VPD71DS
Trasero Motriz	MCY11BGS
Relación del Diferencial	4,11

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico
Trasera	Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	ABS, de Aire de Doble Circuito
Tipo	Delanteros de Disco / Traseros de Tambor
Freno Auxiliario	EVBeC (Freno de Culata) - Freno de Escape Tipo Mariposa
Freno de Estacionamiento	Cámara de Doble Acción por Resorte

CHASIS

Tipo	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	250 x 79 x 8
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	66,678 / (147,000)

NEUMÁTICOS

Medidas	11R22.5
---------	---------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	28V/80A
Batería	2*12V 165Amp

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



SITRAK



WWW.SITRAKGOLFO.COM



VERACRUZ

Carretera Veracruz-Cardel KM 0.5 SN
Villa Rica I, 91800, Veracruz, Ver.
Tel: 229 813 3999
Cel: 229 134 1828



CÓRDOBA

Carretera Córdoba-Veracruz KM 5 LT53 SN
Rancho Trejo, 94946, Amatlán de los Reyes,
Manuel León, Ver.
Tel. 271 688 4132



SITRAK
GOLFO